

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
IJmond Noordzeekanaalgebied
Centraal Nautisch Beheer

Basijn nr: 17/2008

IJmuiden, 27 augustus 2008

Onderwerp: **Diepgangsverruiming Corus BuitenKade 2**

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens fungerend rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Met Corus afdeling GSL en agentschap Nebam zijn, voor de ligplaatsen Corus BuitenKade 2 West (BuKa2W) en BuitenKade 2 Oost (BuKa2O), de onderstaande afspraken gemaakt, nl:

Passage IJ-geul (algemeen geldende afspraken):

- Schepen met een diepgang >14,10m en ≤17,80m zijn IJ-geul gebonden en passeren deze diepwatargeul door middel van tijpoortadviesing, welke door de HydroMeteo Adviesdienst IJmuiden (HMAIJ) wordt uitgegeven;
- Diepgang >14,10m en ≤17,10m passage IJ-geul voor en na HW;
- Diepgang >17,10m en ≤17,80m passage IJ-geul na HW.

BuKa2W:

- Streefdiepte tenminste NAP-18,00m;
- Maximale diepgang 16,90m;
- Diepgang >14,10m en ≤16,50m:
 - o Passage IJ-geul en afmeren BuKa2W voor en na HW;
- Diepgang >16,50m en ≤16,90m:
 - o Passage IJ-geul en afmeren BuKa2W voor HW;
 - o Tenminste ruimte voor 6.000 ton kolen of erts in trog BuKa2W;
 - o Direct na afmeren wordt door twee kranen met lossing aangevangen. Als door kraanstoring of -onderhoud niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden, wordt het schip niet voor IJ-geul passage besteld;
 - o Periode na afmeren tot eerstvolgend laagwater is in principe voldoende om het schip (met één kraan) tot diepgang ≤16,50m te lossen;
 - o Bij groot onderhoud of storing kraan 212 (middelste kraan BuKa2) komen er geen schepen met diepgang >16,50m naar BuKa2W;
 - o Lossing vindt plaats met 'even keel'.

BuKa2O:

- streefdiepte tenminste NAP-16,00m;
- maximale diepgang¹⁾ 14,20m;

Aanvullende bepalingen:

- beschikbaarheid ligplaatsen en sleepbootcapaciteit conform het (in ontwikkeling zijnde) IJ-geul protocol;
- na afmeren dient het schip 'always safe afloat' te liggen met een minimaal vereiste UKC $\geq 0,3\text{m}$;
- handhaving van bovenstaande afspraken berust bij Corus GSL en agentschap Nebam.

Alle diepgangen in deze basijn zijn geldig voor zoutwater, s.g. 1,026.

Namens de Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Holland,
de directeur van het openbare lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,
tevens fungerend rijkshavenmeester,

Manager Nautische Sector Regio West
M. v.d. Heijden.